









Furanflex®	Furanflex RWV®
	
	
<p><u>Savuhormit</u></p> <p>Käyttölämpötila: <b>T400</b>  Kaasutiiviys: <b>N1</b>  Kondensaatinkestävyys: <b>D</b>  Korroosionkestävyys: <b>2</b>  Nokipalnokestävyys: <b>G/O</b>  (kts. tarkemmin sertifikaatti)</p>	<p><u>Savuhormit</u></p> <p>Käyttölämpötila: <b>T450</b>  Kaasutiiviys: <b>N1</b>  Kondesaatinkestävyys: <b>D</b>  Korroosionkestävyys: <b>2</b>  Nokipalonkestävyys: <b>G</b>  (kts. tarkemmin sertifikaatti)</p>

Ventilflex®	Ventilflex RKV®
	
	
<p><u>Ilmanvaihto (tuloilma ja poistoilma)</u></p> <p>Tiiviys: <b>Luokka D</b>  Palokäyttäytyminen: <b>B-s1,do</b>  Päästöt sisäilmaan: <b>S1</b>  (kts. tarkemmin sertifikaatti)</p>	<p><u>Rasvakanavat, poistoilma, kohdepoistot</u></p> <p>Tiiviys: <b>Luokka D</b>  Palokäyttäytyminen: <b>A2-s1,do</b>  Palonkestävyys: <b>EI60</b>  (kts. tarkemmin sertifikaatti)</p>

**FuranFlex järjestelmä on myös ETA hyväksytty (ETA-12/0346)**